

Teil 1 **Ecke 5a** bzw. Teil 2 **Ecke 6b** **Nahtzugabe A** – hier Außen- und Futterstoffteile ausschneiden (26 x 18 cm) Teil 1 **Ecke 6a** bzw. Teil 2 **Ecke 5b**

Hier wird genäht bei A / und so die Vlieseline ausschneiden (24 x 16 cm)

Teil 1 **Ecke 5a** bzw. Teil 2 **Ecke 6b** **Nahtzugabe B** – hier Außen- und Futterstoffteile ausschneiden (24 x 10 cm) Teil 1 **Ecke 6a** bzw. Teil 2 **Ecke 5b**

Hier wird genäht bei B / und so die Vlieseline ausschneiden (22 x 8 cm)

Teil 1 **Ecke 5a** bzw. Teil 2 **Ecke 6b** Teil 1 **Ecke 6a** bzw. Teil 2 **Ecke 5b**
Nahtzugabe C – hier Außen- und Futterstoffteile ausschneiden (13 x 8 cm)

Hier wird genäht bei C /
und so die Vlieseline ausschneiden (11 x 6 cm)


Schnitt 1 - Taschenteile

Teil 1 **Ecke 1** bzw. Teil 2 **Ecke 3**

Teil 1 **Ecke 2** bzw. Teil 2 **Ecke 4**

Teil 1 **Ecke 1** bzw. Teil 2 **Ecke 3**

Teil 1 **Ecke 2** bzw. Teil 2 **Ecke 4**



Das Kontrollquadrat muss exakt 3 x 3 cm groß sein. Wenn nicht, überprüft die Einstellungen eures Druckers: Seitenskalierung 100 %. Deaktiviert ggf. die Funktion „Seite automatisch an Blattgröße/Druckbereich anpassen“.

Schnitt 2 – Eckquadrate

A Maxi:
3 x 3 cm

B Midi:
2 x 2 cm

C Mini:
1,5 x
1,5 cm

Schnitt 3 – Lasche

A Maxi: 9 x 6 cm und B Midi: 9 x 6 cm

Falz

Mitte


Falz

C Mini:
8 x 4 cm

Falz

Mitte

Falz



Das Kontrollquadrat muss exakt 3 x 3 cm groß sein. Wenn nicht, überprüft die Einstellungen eures Druckers: Seitenskalierung 100 %. Deaktiviert ggf. die Funktion „Seite automatisch an Blattgröße/Druckbereich anpassen“.